

REFERENCIA	NOMBRE	FABRICADO ACORDE
34114A	CANASTA ANTIVANDÁLICA S/1.65m TABLERO METÁLICO AMERICANO	Norma Europea EN1270 CLASE C TIPO 7

Canasta fabricada en tubo de acero de 114 x 3 mm (4") en calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008, tanto el tubo central como el saliente, estructura de mástil central principal modelo ORIGINAL B2. En su parte inferior el anclaje al suelo incorpora sistema de refuerzo cono metálico, dando una mayor robustez y estabilidad al armazón.


ANCLAJE

Anclaje fabricado en placa de acero de 300 x 300 x 10 mm, de la cual salen cuatro varillas corrugadas de 650 mm de largo en forma de callada invertida, este quedará a cota 0 enrasado con la planimetría del pavimento, saliendo únicamente cuatro roscas de 20 mm sobre las que se fijará la canasta con tuercas autoblocantes, y tapones plásticos anti lesión.

TABLERO

Estructura de tablero americano curvo se amarra directamente al mástil principal en su parte trasera por medio de una X con placa inferior para el aro de basket con cuatro tornillos para el tablero + cuatro para el aro, para fijar tanto el tablero como el aro al mástil principal. La proyección del tablero sobre el suelo vuela 1'65 m.

Detalle tablero americano curvo
antivandálico



Características técnicas:

- Acabado galvanizado en caliente interior y exterior a 450°C por inmersión.
- Peso sin anclaje 265 Kg.
- Peso Juego de anclajes 24 Kg.





Detalle anclaje canasta

