

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
34309	Canasta minibasket portátil 2 ruedas y carro pivotante	EN 1270 (AENOR)

Juego de dos canastas de minibasket portátiles **TIPO 2 CLASE E** en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuestas de las siguientes partes:

POSTE:

Fabricado en tubo de acero de Ø114x4 **compuesto por dos postes; el mástil central y el saliente (modelo ORIGINAL B2)**, con calidad de acero de S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008.

BASE:

La base está compuesta en tubo rectangular de 80x40x3mm en la que lleva incorporados los contrapesos con sistema de bloqueo de los mismos. A esta base van 2 ruedas de nylon de Ø125mm fijas en la parte trasera y dos patas metálicas en la parte delantera a nivel de las ruedas, de manera que la canasta queda inmovilizada, aportando total seguridad. Incorpora un carro pivotante para su desplazamiento.

En su parte trasera, dispone de dos tirantes en tubo de Ø35x2 mm uniendo la base con el mástil. De esta manera al quedar la base y el poste unidos la estructura metálica queda firme y permite que el tablero de la canasta **vuele 1,00 m totales del mástil principal**.

Todos los bordes o aristas situados hasta una altura de 2.30m expuestos dentro del espacio libre de la superficie del campo de juego y no protegidos por un almohadillado, están redondeados con un radio de al menos 3 mm o achaflanados.

TABLERO:

Fabricado en poliéster de dimensiones 1200x900x20mm, este se atornilla directamente al marco metálico de 50x30x2mm en 10 puntos (4 superiores/inferiores y 2 laterales).

La unión del marco al poste se hace mediante dos sistemas; por un lado, se une la pletina de 425x180x10mm soldada al mástil principal y la contra placa en U laminada en frío de 800x200mm que une la parte inferior del marco con la superior, formando una unidad sólida. Esto elimina la tensión en el tablero, si un jugador se cuelga del aro de la canasta, transfiriendo la carga al poste de acero de alta resistencia.

Por otro lado, el marco metálico en la parte posterior lleva soldadas dos pletinas de 50x6mm (una en cada esquina superior) a modo refuerzo donde se sueldan las orejetas en posición diagonal para los tirantes estabilizadores superiores fabricados en tubo de Ø35x2mm, que se encargan de unir el tablero con el poste para evitar vibraciones del tablero. Las aristas del tablero están achaflanadas o almohadilladas opcionalmente.

ARO

Fabricado en tubo de acero de Ø20 mm reforzado con 12 ganchos Ref:34065

RED

Red de nylon o de algodón de 4,5 mm de grosor.

OPCIONES:

34094L JUEGO DE PROTECCIONES ALMOHADILLADAS DE TABLERO:
Sistema de almohadillado del tablero en su parte inferior y laterales hasta 350mm. Fabricado en perfil extrusionado de poliuretano celular expandido color azul, conforme EN1270 (AENOR).

34134H JUEGO DE PROTECCIONES FRONTALES ALMOHADILLADAS

34127 ARO: Fabricado en tubo macizo de Ø20 mm reforzado con 12 ganchos

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130°C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto va pintado en blanco de forma que sea perfectamente visible.

B2 SPORT garantiza el control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado de 100 micras, conforme a lo especificado en el control de procesos de pintura, ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR (1): BLANCO - NEGRO.

Desmontable para facilitar su transporte.

NOTA:

Peso máximo 435 Kg., cada canasta con una tolerancia de +/- 10 Kg (en función de aro a instalar). (Peso de 4 Uds. de contrapeso por canasta 200 Kg)

La INSTALACIÓN se realiza conforme a plan de instalación (2) de equipamientos deportivos.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: Ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos, y revisión de estructura principal y auxiliar de la canasta.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL B2 SPORT

UNE-EN 1270 (AENOR).:

B2 SPORT CERTIFICA que el presente modelo de canasta es fabricado conforme a normativa europea, y ha sido sometido a las pruebas de ensayo que marca en el apartado 5 de la norma. Prueba de deformación de Aro fijo: sometido a una fuerza de 2400N en su extremo. Prueba de estabilidad de la estructura aplicando una fuerza de 3200 N en la base del aro en el punto que se une con el tablero de baloncesto. El presente modelo ha superado satisfactoriamente todas las pruebas a las que ha sido sometida bajo la norma europea UNE-EN 1270 (AENOR).

B2 SPORT incluye chapa con letrero de advertencia de uso conforme a lo establecido por normativa.

NOTA: Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto:

- Este equipo no debe ser sometido a mala utilización.
- ¡No trepar sobre el armazón de soporte!
- ¡No colgarse del aro!

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.

Certificación Producto



Cerne Auditores, certifica que los productos de equipamiento deportivo del fabricante:

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (A-47588074)

Han sido auditados conforme al esquema de certificación recogido en el procedimiento PE 107-2 y son conformes con las normas:

UNE-EN-1270:2006

La certificación se aplica a los siguientes elementos certificados:

- Equipos de campos de juego recogidos en Anexo I, II, III y IV.

Fabricados en los siguientes emplazamientos:

- Polígono Industrial Escaparate. Ctra. Olmedo Km 2,2, 47400 Medina del Campo. Valladolid. España.

Certificación Inicial: 10/05/2021
Certificación en Vigor: 05/08/2025
Validez hasta: 08/06/2028
Nº Certificado: 145907/2025



Fdo: Director Certificación



www.cerne.org



Certificación Producto

Compruebe la validez del certificado escaneando el código QR o en Avda. San Pablo 2. Madrid / Tel: 902 702 319



www.cerne.org



Anexo III:

CANASTAS BALONCESTO PORTÁTILES		
34047	34137	34100
		
34007		
		
CANASTAS MINIBASKET PORTÁTILES		
34303	34309	
		
CANASTAS A PARED		
34021 - 34024		
		
CANASTAS A TECHO		
34011	34014	34101A - 34101B - 34101D
		

Certificación Inicial: 10/05/2021
Certificación en Vigor: 05/08/2025
Validez hasta: 08/06/2028
Nº Certificado: 145907/2025



Fdo: Director Certificación



VISTA GENERAL





34134H Opción: Juego de protecciones frontales canasta



Opción: **ARO MACIZO REFORZADO ANTIVANDALICO**



MARCO Y FIJACIÓN ARO

COMPONENTES & MONTAJE

