

	NOMBRE	FABRICADO ACORDE
34094J	CANASTA BALONCESTO ANTIVANDALICA S/1.65m	EN 1270 (AENOR)

Cada juego lo componen dos canastas fabricadas conforme a norma europea EN-1270 CLASE C TIPO 7 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuestas de:

ARMAZON:

Canasta fabricada en tubo de acero de 114 x 3.2 mm (mástil en tubería de 5") en calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008, tanto el tubo central como el saliente, estructura de mástil central principal modelo ORIGINAL B2. En su parte inferior el anclaje al suelo incorpora sistema de refuerzo cono metálico, dando una mayor robustez y estabilidad al armazón. La estructura permite que el tablero vuele 1,65 m totales del mástil principal.

Todos los bordes o aristas situados hasta una altura de 2.900mm expuestos dentro del espacio libre de la superficie del campo de juego y no protegidas por un almohadillado, están redondeados con un radio de al menos 3 mm o achaflanados.

ANCLAJE:

- **34094A:** Anclaje macizo fabricado en placa de acero de 300 x 300 x 10 mm, de la cual salen cuatro varillas corrugadas de 650 mm de largo en forma de callada invertida, este quedará a cota 0 enrasado con la planimetría del pavimento, saliendo únicamente cuatro roscas de M18 sobre las que se fijará la canasta con tuercas autoblocantes, y tapones plásticos anti lesión.



TABLERO:

- Estructura de tablero se amarra directamente al mástil principal en su parte inferior por sistema de placa de pletina 425x180x10mm y contra placa en U laminada en frío de 950x200mm que une la parte inferior del marco con la superior, además incorpora dos amarres superiores a modo de tirantes en tubo 35x2mm de la parte superior del marco metálico de 50x30x2mm del tablero al mástil principal. La proyección del tablero sobre el suelo vuela 1.65 m. **Ref.34115A.**



ARO:

- Fabricado en tubo de acero de 20 mm Ø reforzado con 12 ganchos **Ref:34065**

Opcionalmente se podrá instalar cualquier tipo de aro de baloncesto



RED:

Juego de redes de cadena metálicas cincadas. Se pueden servir con mosquetón. Conforme a la última normativa europea en 1270 (AENOR)



OPCIONES:

34043B JUEGO DE PROTECCIONES CILINDRICAS FRONTALES ALMOHADILLADAS

Juego de protecciones para canastas portátiles de baloncesto, protección frontal realizada con espuma y tela de trevira plastificada ignifuga.



CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de

fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Acabado galvanizado en caliente interior y exterior a 450°C por inmersión.

NOTA:

Peso máximo 132.5 Kg., cada canasta con una tolerancia de +/- 10 Kg (en función del aro a instalar). Peso Unidad de anclaje 12.5 Kg.

INSTALACION se realiza conforme a plan de instalación¹ de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos a anclaje, y revisión de estructura principal de la canasta.

NOTA: Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la canasta con el siguiente texto:

- *Este equipo no debe ser sometido a mala utilización.*
- *¡No trepar sobre el armazón de soporte!*
- *¡No colgarse del aro!*

Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 1270, el fabricante o distribuidor, así como el año de fabricación.

B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento, así como ficha técnica certificando el cumplimiento de la norma europea EN-1270.



Detalle tablero antivandálico rectangular parte frontal.





Detalle tablero antivandálico rectangular parte trasera.

