

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN
31089H	Banco sueco de 2000 x 230 x 300 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Banco sueco fabricado en madera de primera calidad, compuesto por tapa superior en pino alistonado, y chambrana y estructura portante en madera de haya.

Diseñado para aplicaciones deportivas, garantizando elevados niveles de resistencia, estabilidad y durabilidad en uso intensivo.

Incorpora elementos de refuerzo y sistemas de fijación que aseguran un uso seguro, con superficies exentas de aristas vivas o elementos salientes. Fabricado conforme a la norma EN 913 (AENOR).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El banco se compone de una tapa superior, un travesaño inferior, dos patas exteriores y un elemento central de refuerzo (quitacimbres), dispuestos de forma proporcional para garantizar la estabilidad y rigidez del conjunto.

- Tapa y fijación: Tapa de 2000 mm de longitud, 230 mm de anchura y 35 mm de espesor, fabricada en pino. Está equipada con dos ganchos metálicos fijos con acabado cincado para su acoplamiento a espalderas, sin sobresalir del plano del banco.
- Travesaño inferior: Fabricado en madera de haya de primera calidad, con unas dimensiones de 1550 mm de longitud, 100 mm de anchura y 40 mm de espesor.
- Estructura y patas: Las patas, en madera de haya de primera calidad, presentan una altura de 271 mm y una base de apoyo de 320 mm de anchura, siendo la altura total del banco de 310 mm.

Todas las aristas se encuentran biseladas para mejorar la seguridad durante su uso. Las uniones están reforzadas mediante escuadras metálicas con acabado cincado y tornillería pasante con tuercas autoblocantes, sin salientes ni superficies hirientes.

El banco se presenta en su color natural, sometido a un proceso fungicida de protección de la madera, y acabado en barniz de poliuretano de dos componentes.

FOTOGRAFÍAS:

