

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
31072	Colchoneta 3 x 2 x 0,40 m	EN 12503 (AENOR)

Funda fabricada en lona plastificada y calandrada de dimensiones 3x2x0'40 m, impermeabilizada y de suave tacto, portando en su interior plancha de goma espuma.

Espuma de poliuretano de densidad 25 kgs / m3 S.S. Especialmente diseñado para Grandes caídas y saltos de minitramp.

Lona plastificada de PVC de primera calidad tintada con un peso aproximado de 580 grs por m2. Azul 5015 calandra n. B1/M-2, acabado plastificado – autoex (B1/M-2), con un tejido soporte de poliéster 100 % de alta tenacidad. Resistencias:

- Tracción Urdimbre (valor mínimo): 205 KP.
- Tracción Trama (valor mínimo): 220 KP.
- Desgarre Urdimbre (valor mínimo): 22,00 KP.
- Desgarre Trama (valor mínimo): 16,00 KP.
- Perforación Bola de 10 (valor mínimo) NA KP.
- Reventado bola de 30 (valor mínimo) NA KP.
- Ignifugación (valor máximo) 50,0 cm².

Ignifugación (valor máximo) 60 en segundos

Tiene una resistencia a temperaturas desde -20°C hasta +80°C.

Las esquinas disponen de refuerzos interiores de doble espesor en forma de cuadrante de circunferencia, del mismo material que la funda.

Incorpora asas laterales reforzadas del mismo material, de dimensiones aproximadas 20 x 5 cm.

Todas las costuras son dobles y realizadas por la parte interior de la funda. La parte exterior se encuentra exenta de elementos punzantes o duros.

El cierre de la colchoneta se realiza mediante cremallera de seguridad, facilitando la sustitución de la goma espuma en caso de ser necesario. **Posee ollaos en todo su perímetro** lateral para permitir la salida de aire del interior de la funda de la colchoneta al recibir la recepción del deportista acogiendo cómodamente al mismo, minimizando al máximo la ausencia de lesiones y beneficiando la transpiración de la misma.

La colchoneta es utilizable por ambas caras.

FICHA TÉCNICA



Detalle esquina con refuerzos, cremallera, ollaos y asa

Detalle sello/certificado en lona de PVC cumplimiento norma ignífuga M2.