

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
31061	COLCHONETA 2000x1000x50 mm. D/100	EN 12503 (AENOR)

Funda fabricada por una cara en lona plastificada calandrada e impermeabilizada de suave tacto y otra cara en lona plastificada de micro – ventosas antideslizante, de dimensiones 2x1x0'05 m, portando en su interior plancha de goma espuma.

Espuma de poliuretano de densidad 100 kgs / m3.

Lona plastificada de PVC de primera calidad tintada con un peso aproximado de 580 grs por m2. Azul 5015 calandra n. B1/M-2, acabado plastificado – autoex (B1/M-2), con un tejido soporte de poliéster 100 % de alta tenacidad. Resistencias:

- .- Tracción Urdimbre (valor mínimo): 205 KP
- .- Tracción Trama (valor mínimo): 220 KP
- .- Desgarre Urdimbre (valor mínimo): 22,00 KP
- .- Desgarre Trama (valor mínimo): 16,00 KP
- .- Perforación Bola de 10 (valor mínimo) NA KP
- .- Reventado bola de 30 (valor mínimo) NA KP
- .- Ignifugación (valor máximo) 50,0 cm²

Ignifugación (valor máximo) 60 en segundos

Tiene una resistencia a temperaturas desde -20°C hasta +80°C.

Incorpora asas laterales reforzadas del mismo material, de dimensiones aproximadas 15 x 3 cm.


Todas las costuras son dobles y realizadas por la parte interior de la funda. La parte exterior se encuentra exenta de elementos punzantes o duros.

El cierre de la colchoneta se realiza mediante cremallera, facilitando la sustitución de la goma espuma en caso de ser necesario. **Posee ollaos para la transpiración de la misma.**

La colchoneta es utilizable en ambas caras.

FICHA TÉCNICA

Detalle sello/certificado en lona de PVC cumplimiento norma ignífuga M2.



Detalle lona microventosas.



Detalle lateral cremallera, asas y ollaos

