

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
36015	Portería Hockey patines	EN 750 (AENOR)

Juego constituido por dos porterías diseñadas y fabricadas conforme a norma Europea EN-750 en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, formadas por:

Juego porterías de hockey reglamentarias, trasladables, fabricadas con postes, larguero, base y arquillos **de una sola pieza** con una dimensión interior de 1,7 x 1,05 metros. (+/- 3 mm). Base y postes normalizados realizados en tubo metálico de **75 x 2 mm**, unidos en su parte inferior por base circular construida en tubo metálico de 50 x 2 mm y en su parte superior a modo de arquillo para sujeción de la red, soporte metálico circular de las mismas dimensiones que la base, fabricado en redondo macizo de 16 mm con refuerzo interior en el centro del mismo. Paralelo al larguero se instala redondo de 10 mm para fijación de la cortina amortiguadora.

En el interior de la portería unido al todo el conjunto, chapa plegada de 2 mm haciendo cuña para la recepción de la pastilla.

La base del conjunto estabiliza la portería y actúa como contrapeso, incorporando sistema antivuelco mediante tres pletinas que se disponen en los laterales y centro de la base para atornillarse al pavimento.

Los bordes o aristas que puedan ser causa de lesiones, están redondeados con un radio de al menos (4±1) mm, con las escuadras superiores exteriores rematadas en plano.

La base inferior, superior, postes y el larguero incorporarán sistemas de fijación de la red a modo de gancho en material plástico antilesión.

RED POLIPROPILENO 3 mm, Ref.: 36016 mallas de la red cuadrada, cuyo hueco máximo entre filamentos horizontales y verticales colocadas sin tensar en la portería, no permitan el paso de la pastilla ni lanzarla rebotado inmediatamente al exterior.

CORTINA AMORTIGUADORA DE POLIPROPILENO 3 mm, Ref.: 36018A mallas de la red cuadrada, cuyo hueco máximo entre filamentos horizontales y verticales colocadas sin tensar en la portería, no permitan el paso de la pastilla ni lanzarla rebotado inmediatamente al exterior.

SISTEMA TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN ORIGINAL B2 DE USO OBLIGATORIO compuesto por taco hembra al que se fijará tornillo con arandela al taco incrustado en pavimento y fijado con cemento químico indicado para exteriores, que asegure en todo momento la estabilidad del conjunto.

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES DE ESTRUCTURA:

B2 SPORT aporta certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001: 2004 conformes a sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SGCM) en todos sus procesos de fabricación con un alcance de aplicación a diseño, fabricación, venta, instalación y servicio posventa de equipamiento deportivo, parques infantiles y mobiliario urbano. Certificado europeo de homologación de soldadura en todo su proceso de fabricación y montaje, acreditado por la EUROPEAN WELDING SOCIETY.

PINTURA:

Todas las partes metálicas se prepararán mediante un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130 °C y posteriormente pintado al horno a 200°C asegurando un micraje no inferior a 100 micras. El conjunto irá pintado en naranja de forma que sea perfectamente visible. B2 SPORT garantiza control de micraje de sus equipamientos con un espesor mínimo de acabado 100 micras, conforme a lo especificado en control de procesos pintura ISO 9001:2000.

COLOR ESTANDAR¹: NARANJA

NOTA:

Peso máximo 45 Kg., cada portería con una tolerancia de +/- 2 Kg

INSTALACION se realiza conforme a plan de instalación² de equipamientos deportivos ORIGINAL B2.

B2 SPORT recomienda un mantenimiento principal anual conforme a plan de mantenimientos en equipamientos deportivos consistente en: ajuste del par de apriete de tuercas y tornillos, y revisión de estructura principal y auxiliar de la portería.

NOTA: Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijado a la portería con el siguiente texto:

- Esta portería está diseñada solamente para balonmano, fútbol de interior y hockey de interior y no para otro uso.
- Comprobar que todas las sujeciones están completamente ajustadas antes de usar el producto y comprobarlo periódicamente.
- En todo momento la portería debe de estar asegurada contra el balanceo.
- No subirse a la red o al marco de la portería.

Dicha etiqueta identificará además la norma EN 750, el fabricante o distribuidor así como el año de fabricación.

NOTA: B2 SPORT acompaña un manual de uso, manual de mantenimiento así como ficha técnica y certificado de producto en cumplimiento de la norma Europea EN-750.

¹ OPCIONALMENTE se podrá lacar en otros colores según indicaciones de cliente.

² PLAN DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ORIGINAL GALVAN

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



DETALLES DE PARTE TRASERA (BASE, SOPORTE, TACOS Y ESQUINAS)

