

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
43035	Red protección fija	DIN 1055 – UNE 23-727 (AENOR)

Red de protección fija en todo su perímetro, para proteger elementos susceptibles a rotura por golpe de balones, pelotas, etc.,... O cerrar zonas de paso evitando el golpeo a personas.

Fijada en todo sus laterales por medio de cable de acero, sujeta cables, escuadras, placas de fijación y tensores, de forma que la red quede totalmente tensa no permitiendo el golpeo de balones, pelotas, ... sobre los elementos protegidos.

La red es de nylon en mallero, (según necesidades). con remate en cuerda perimetral de 8 mm, totalmente instaladas.

RED DE NYLON

ENSAYOS DE TRENCILLAS. NORMA EN 919

- Tipo de ensayo: De hilo/ fibra.
- Calidad: Nylon o Poliamida industrial alta tenacidad.
- Identif. de la muestra: CAPA 3 mm.
- Tipo de interfaz: 4200.
- Frec. muestreo (pto/s): 10.0000.
- Veloc. cruceta: 250.0000 mm/min.
- 2ª veloc. cruceta: 0.0000 mm/min.
- Inter. carga fondo ese: 50.000 KN.
- Humedad (%) 65.
- Temperatura: 20 C.
- protección contra las manchas.



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA