Pavimento interior en losetas NAOX.

Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar[illegible]ne 250**

REF: 42204

Pavimento Deportivo Interior, con una serie de ventajas al nivel de desempeño, seguridad, comodidad y económico sin costes de manutención.

Descripción

Pavimento Deportivo construido en losetas cuadradas modulares, con ventajas a nivel de desempeño, seguridad, comodidad, durabilidad, estética y económico sin costos de manutención.
Material:
Hecho en Polipropileno copolímero (fórmula propia) con estabilizador UV para asegurar la durabilidad del color original, acabado mate, sin brillo. Cada loseta contiene refuerzos longitudinales. Sistema de encaje macho / hembra con 7 ranuras de cada lado. El pavimento debe se instalara en una subbase protectora biomecánica.
Manutención:
Limpiar con una mopa e detergente de pH neutro cuando sea necesario. No es necesario manutención periódica.
Portátil:
Fácil de instalar/desmontar, dejando espacio para otras actividades, asegura la calidad del pavimento deportivo y de la inversión. Sencillo, económico y rápido de reparar las roturas con la substitución de las placas dañadas.
Aplicación sobre superficie firme y plana.
Certificado IHF & ITTF.
El pavimento cumple todos los parámetros de la norma europea EN-14904.
Incluye subbase de caucho amortiguadora para dar más confort a los atletas, protegiendo sus rodillas y sus espaldas y minimizando el sonido del impacto. Esta subbase ha sido desarrollada por jugadores top y entrenadores de distintos deportes, debido a su diseño innovador con una camera-aire que permite una gran absorción de impacto y un buen rebote de pelota. El resultado de este desarrollo es una máxima protección y comodidad para el atleta, asegurando una máxima performance para cada deporte.
Espesor de subbase en función del modelo.
Evolution 4mm.
Flex base aglomerado esponjoso.
Air evolution 6 mm con camara de aire.

Características técnicas

- Dimensiones de la loseta: 25 x 25
- Peso: 250 g / loseta
- Espesor 1,1 cm
- Planimetria: 0,0 mm
- Resistencia a disolventes: Excelente
- Aceptación de pintura: Muy buena
- Remisión lateral: entre 0,0 e 1,2 mm
- Colores: Variados (Ver ficha técnica)
- Resistencia al fuego: M4

P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es