M² baldosas de seguridad de 500x500x40 mm. c. rojo

Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar[illegible]ne 250**



REF: N95100

M² baldosas de seguridad en medidas de 500 x 500 x 40 mm.(precio para + de 100 m 35,82 ? y + 500 m 34,45 ?)caracteristicas:compuesto de granulos de caucho.

Descripción

M² baldosas de seguridad en medidas de 500 x 500 x 40 mm.
(precio para + de 100 m 35,82 ? y + 500 m 34,45 ?)
caracteristicas:
compuesto de granulos de caucho reciclados, calibrados y seleccionados, de color negro, unidos por una resina de elastomero de poliuretano que se tiñe en la masa. con esta composición es normal que se produzca una dilatación ante el calor y un estrechamiento ante el frio. puede aparecer una despigmentación del color sin que ello modifique las características de la baldosa, compuesta por elementos químicos elaborados, los cuales proporcionan la consistencia y elasticidad, conforme a norma en 1177 (aenor).
baldosa microporosa con sistema de drenaje integrado bajo la misma que permite la evacuación de agua.
se puede utilizar en areas de recreo, jardines públicos, es-
cuelas, residencias de ancianos, centros para discapacitados,
calles o avenidas.

color: rojo

mantenimiento:
por su concepción, las baldosas pavigal permiten un mantenimiento sencillo. es aconsejable realizar un lavado de la baldosa con agua a presion tantas veces como sea necesario a fin de retirar, arena o cualquier particula abrasiva que limite la vida util de la misma.

seguridad:
absorbe los choques y mejora así la seguridad minimizando
los riesgos de traumatismo: antideslizante, intercambiable,
microporosa, evacuación de agua por superficie inferior.

normas:

clasificación de los materiales de acuerdo a las prescripciones del decreto del ministerio del interior de 28/08/91.
resistencia relativa al fuego = ignifugidad m3

todas nuestras baldosas tienen un certificado de test nf en
1177. el valor del h.i.c es por definición el más débil de los
11 puntos de medida hallados.

grosor: 40 mm.
pavimento de loseta homologado bajo la normativa europea en 1177.
peso 6,5 kg. unidad de loseta

no incluido el montaje






P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)
Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es