Minitramp de salto con doble lona microperforada y muelles



Minitramp de 110x110 cm para saltos fabricado y certificado conforme EN 13219 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia.

Descripción

Minitramp de 110 x 110 cm regulable en inclinable en altura. Zona de salto en tela de trevira plastificada 60x60cm, y tensión de la misma por muelles de acero. Protector perimetral antilesión.
Minitramp escolar y para entrenamiento de gimnasia, fabricado con marco de estructura metálica curvada de Ø35mm en dimensiones 110 x 110 cm.
Plataforma de zona de salto de 60x60 cm fabricada en **doble tela de trevira microperforada** y cosida con tramas longitudinales y transversales entrelazadas y cosidas, con cruz marcadoa en cinta roja, cosida sobre tela de trevira microperforada. Tensión mediante sistema de 28 muelles, con anillas en sus cuatro lados para la tensión en todo su perímetro.
Incluye protector que cubre todo el perímetro del sistema de muelles entre la zona de salto y el marco exterior o contorno del aparato para evitar lesiones.
Incorpora una **estructura de apoyo tipo W con cuatro apoyos** de caucho antideslizante, totalmente regulable en altura e inclinable. Con fijación de posición y bloqueo con sistema de muelle, mediante pasador automático de tetón y bloqueo ultra seguro, incluso ante grandes saltos.
Certificación de producto conforme EN 13219: 2009 (CERNE).

Características técnicas

- Dimensiones envío: 120 x 120 x 20cm (ver foto detalle)
- Peso: 29 kg.
-

