


Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in /var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descarga.php on line 250



REF: 45016



M². de pavimento MULTI - USE espesor 6,2 mm. : se ha considerado un revestimiento de suelo plástico formado de una capa de superficie gruesa.

Descripción

Se ha considerado un revestimiento de suelo plástico formado de una capa de superficie gruesa de vinilo plastificado, calandrado y con grano, asociado con una subcapa de espuma pvc de células cerradas, reforzada por un complejo no tejido de rejilla en fibra de vidrio tipo multi- use, de aproximadamente 6,2 mm. de espesor con alto poder insonorizante. este revestimiento pertenecerá al grupo a (t) de resistencia a la abrasión.

Incluirá un tratamiento fotoreticulado contra la suciedad protecsol
clasificación:
este revestimiento:

- habrá recibido durante su fabricación un tratamiento sanosol que lo hará fungicida y bacterioestático en todo su espesor.

- tendrá características adaptadas a la práctica de deportes de sala: balonvolea, balonmano, baloncesto, badminton, hockey, etc.

- presentará la siguiente resistencia al fuego : m3

Características técnicas

Anchura del rollo: 1,50 m.
Longitud del rollo: 20 m.
Espesor total: 7.0 +/- 0,20 mm.
Peso kg/m²: 4,2 kg / m².
Resistencia a la abrasión taber astm/c 501 : grupo a.
Resistencia química: máxima.
Conjunto de compresión: 0,4 %.
Dimensión lineal: 0,099 m² ° k/w.
Resistencia fungicida: máxima con sanosol.
Flujo radiante crítico: clase 1.
Dureza: 6.
Resistencia al rayado: 600 g.
Aislamiento fonico iso : I 25 db.
Rebote de pelota din : 98 %.
Características deportivas din 18032: 35 %.
Amortiguación choques.



P. I. Escaparate, N-VI Salida 157 Tel.: [34] 983 866 333
Ctra. Olmedo, Km 2,2 Fax: [34] 983 866 196
47400 - Medina del Campo clientes@b2sport.es
Valladolid (España) www.b2sport.es