Porterías fútbol sala perfil FUTSAL



Juego constituido por dos porterías fabricadas conforme a norma Europea EN749 (AENOR) y FUTSAL, en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, formadas por:

Descripción

Juego **porterías de fúbol sala**, auto estables y trasladables, fabricadas en perfil de aluminio FUTSAL, de 80mm con terminaciones nervadas en su interior para aportar una resistencia extrema, los postes y el larquero forman un marco de una sola pieza sin uniones de una dimensión interior de 2 x 3 metros (+/- 3 mm), que en une en su base circular trapezoidal antilesión construida en tubo metálico de 50 x 2 mm, en la parte superior trasera del marco se extiende un arquillo paralelo a la base en tubo de 35 x 2 mm que une el marco en ambas escuadras superiores.

El juego lo componen dos porterías, para comprar una sola unidad, contacte con nosotros.

Los bordes o aristas que puedan ser causa de lesiones, están redondeados con un radio de al menos (4±1) mm.

La base inferior, los postes y el larguero incorporarán sistemas de fijación de la red a modo de gancho en material plástico antilesión.

Lacadas al horno 200ºC en azul y posteriormente con franjas blancas centradas en los postes y largero con disposición rasgada diagonal en los extremos.

Modelo original GALVAN desarrollado para la FUTSAL como modelo Oficial de la copa Intercontinental celebrada en Greensboro. USA (27 - 30 Junio 2013)

Dispone de certificación conforme EN 749 (AENOR), por el IBV.

Fabricadas conforme perfil aluminio FUTSAL.

Elementos complementarios, **no** incluidos en el precio:

- **35015C** Juego redes polipropileno 3 mm.
- **35007F2_KIT** Juego de 4 anclajes químicos.
- **35007F3_KIT** Juego de 4 anclajes mecánicos.

Nota: Solo necesita un tipo de anclaje, o mecanico o químico. La diferencia es que el anclaje con taco quimico permite montar y desmontar la porteria cuando se requiera. Con el taco mecánico, quedaría fija sin opción de desmontaje.

Características técnicas

- Todas las uniones atornilladas del marco, base y arquillos se realizan mediante refuerzo de placa y contra placa en pletina para aportar una robustez absoluta.
- La base del conjunto estabiliza la portería y actúa como contrapeso, incorporando sistema antivuelco mediante dos pletinas que se disponen en los laterales de la base, para atornillarse al pavimento, en dos puntos.
- **Opcionalmente** se podrá optar por anclaje tipo garra que permite un ligero desplazamiento del conjunto en caso de choque con el marco).
- Despiece:
- El marco de la portería (2 postes y un larguero) que constituyen una unidad sin uniones.
- 1 base soporte trasera de la red.
- 1 arquillo superior de unión de ambos lados del marco en su parte superior.
- Sistemas antivuelco (2 en cada lado de la base).
- Peso 80 kg juego.















P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es