

M² de red protección de fondos elevable a techo motorizada, especiales para balonmano y fútbol sala en malla de nylon 100x100x4 mm con reborde perimetral 8mm.

Descripción

M² de red de protección de fondos elevable a techo motorizada para instalación bajo cercha o pared de fondo. Fabricada en nylon malla de 100x100x4 mm con reborde perimetral de 8mm.
Datos tecnicos:
Sistema de elevación original Galván de última generación motorizado mediante carro guiado por cuádruple rodamiento de bolas con desplazamiento lateral en sentido de tracción por sistema de doble guía calibrada, en un extremo el motor con reductora y paro automático de subida y bajada. finales de carrera mod. leba y tambor en el cual solo se enrolla un único cable asegurando una elevación de la red totalmente paralela al pavimento de solera, toda la estructura se estabiliza mediante sistema de reenvío de cables y poleas cada 1,50m a la parte inferior de la cortina donde se une a un contrapeso tubular de control de la estabilidad dimensional del sistema de elevación de la red.
Motor eléctrico de 1Hp. de potencia

Características técnicas

- Estructura auxiliar no incluida (opcional)
- Dimensiones de la red:
  x uds XXX x XXX m = xxx x x uds =xxx m².
  Precio por metro cuadrado.
  Total metros cuadrados: xxx m².






