


Tribuna telescópica motorizada con butaca plegable elevación manual, fabricadas conforme norma EN 13200 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad, y resistencia.

Descripción

Tribuna telescópica motorizada con **elevación de butaca plegable manual**, especialmente diseñada para auditorios, teatros, salas multifuncionales, palacios de deportes, zonas VIP y todo tipo de edificios únicos, que precisen de una gran polivalencia, funcionalidad y un alto nivel de confort que quieran distinguirse por la elegancia de un diseño singular. Nuestras tribunas telescópicas TSA con butaca abatible solucionan problemas de espacio, permiten ampliar sustancialmente el aforo transformando un área libre en útil, rápidamente; de **robusta ingeniería y ágil diseño**.
Desarrolladas para proporcionar la **máxima fiabilidad y confort al espectador.**

Características técnicas


- Escaleras ancho: de 1100 a 1500mm.
- Acceso tribuna: Superior, inferior o ambas según necesidades.
- Barandillas en tubo acero Ø 40mm.
- Calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008.
- 3 Ruedas por pata y 6 por fila con 40mm banda rodadura de poliuretano, y Ø 125mm.
- Sistema deslizamiento de estructuras por medio de cuádruple rodamiento de bolas inferior y guía rueda nylon superior.
- Acabado lacado al horno 200ºC conforme ASTM B-117 >500 horas niebla salina.
- Configuración de acabados: Selección ficha opciones y tipo asiento (OT100 - 800).
- La tribuna TSA y su estructura disponen de certificado de carga conforme a los siguientes parametros.:
- • Sobrecarga de uso de 500 Kg/m², mayorada por un coeficiente de seguridad de 3/2.
- • Sobrecarga horizontal de 100 Kg. en cada altura en sentido longitudinal al graderío.
- • Deflexión máxima de L/300.
- • Peso* propio de 50 Kg/m mayorada por un coeficiente de seguridad de 4/3. (*SIN BUTACA).











P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es