Zona para la practica de skate modelo Oklahoma

Warning: Attempt to read property "categoria_id" on null in **/var/www/vhosts/b2sport.es/httpdocs/ficha-descar[illegible]ne 250**



REF: SKZ20

Zona para la práctica de skate modelo Oklahoma fabricado conforme UNE-EN 14974+A1 y conforme a norma americana ASTM F2334-09 para cualquier tipo de deporte sobre ruedas (Skate, Rolling, Scooter y BMX).

Descripción

Zona para la práctica de skate modelo Oklahoma compuesto por:

- Miniramp 1200
- Miniramp 1500
- Quarter 1500
- Bank Miniramp 1200
- Quarter 1200
- Rail progresive
- Disaster
- Rail Kink
- Hubba Simple
- Bank 1200

Zona de seguridad: 23,5 x 16,60 m

Características técnicas

- En B2 Sport fabricamos los skatepark con estructura metálica galvanizada con una superficie de rodadura de HPL. Somos los únicos en termosellar los paneles de abedul y HPL de las pistas de skate, lo que provoca que el tablero se moldee en un radio 2.300 mm y hace que sea un material compacto, aumentando la resistencia al impacto. Es el material predilecto por los patinadores de primer nivel.
- Las barandillas de seguridad están pintadas con pintura epoxi.
- Unión de la superficie de rodadura mediante remaches, evitando los cortes y lesiones que provoca el tornillo.
- Remachamos y sellamos los cierres con un tipo de silicona concreto.
- Las transiciones están perforadas para poder rellenar con aislante y anclarlo mediante los spits expansivos. Mejora el rendimiento de la transición acústicamente.



