

PAVIMPAVIMENTO DEPORTIVO EN ROLLO DE PVC DE 8 mm DE ESPESOR. FIBA & IHF.

Descripción

Pavimento deportivo en rollo para alto rendimiento de 8 mm. Extreme, de construcción heterogénea en tres capas:
1.- Capa superior de uso de policloruro de vinilo con grabado mecánico antideslizante y espesor capa de uso de 1,3 mm. Que incluye tratamiento “tech surface” antidesgaste y antisuciedad y tratamiento bacteriostático y fungicida “grabosan”
2.- Malla de fibra de vidrio intermedia para estabilizarlo dimensionalmente.
3.- Capa base de amortiguación compuesta de espuma de pvc de doble densidad y celdillas cerradas proporcionandole al sistema una elevada absorción de impactos (en 14808 : 31 %) y acústica (EN ISO 717-2 : 22 db)
Certificados FIBA & IHF.
El pavimento cumple todos los parámetros de la norma europea EN-14904 con clasificación pointelastic 1(p1).
Dispone de certificado medioambiental de organismos independientes (floor score).
El pavimento es 100 % reciclable.

Características técnicas

- Se suministra en rollos de 15 x 2 mts.
  Colores y resto de características tecnicas, ver ficha técnica.



