



Juego multi deporte al aire libre fabricado conforme a norma Europea EN-15312 (AENOR) en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuesto de:

Descripción

Juego al aire libre multiuso de dimensiones reducidas (*20x10m dimensiones recomendadas*) para la práctica de los siguientes deportes: minifútbol, minibasket, balonmano, gimnasia, aerobio, juegos infantiles, etc.

Completamente rodeado por valla metálica recubierta de paneles de polietileno de 15 mm, de 1.850 mm de alto en los fondos (zona de juego) en forma trapezoidal, y 1.000 mm de alto en los laterales. Toda la estructura es fabricado en tubo metálico de $\varnothing 80 \times 2$ mm, tanto los postes verticales como los pasamanos (excepto las porterías que son fabricadas en tubo $\#80 \times 3$ mm, y los postes de las canastas en $\varnothing 80 \times 3$ mm), quedando todo totalmente continuo sin ningún resalte y abertura, evitando accidentes o lesiones en las manos de los usuarios o espectadores.

Fuera de la pista se instalan cuatro bancos de asiento fijo, unidos a la estructura del multijuego, fabricado en estructura metálica y asiento en polietileno de 15 mm. porterías en perfil de diámetro 80×3 mm, de dimensiones 1.500x1.000 mm (medidas interiores), y en su parte trasera redes de tayfun armadas, completamente antivandálicas y antilesión. en la parte superior de las porterías (fabricadas según norma EN-749 (AENOR), se instalarán tableros curvos tipo entreno americano con poste central de $\varnothing 80 \times 3$ mm y aros ref. 34127 macizos antivandalicos con redes de cadena, altura del aro 2.600 mm, para la práctica de minibasket conforme a norma EN-1270 (AENOR). frontones de 1.850 mm de alto en su parte superior rodean las dos porterías, y sirven para evitar la salida de las pelotas/balones y de rebote para los jugadores. estructura calculada para resistir un presión del viento de 150 km/h, ejecutada con polietileno, marcos metálicos y calas de protección en acero. conforme a normativa en-1176 (aenor). vallas laterales de 1.000 mm de alto, con las esquinas en ángulo a 90° .

En la parte exterior trasera de una de las porterías, se instalará un juego mixto, con rocódromo en un lateral y red de trepa en su parte trasera (mediante los cuales se podrá acceder a la parte superior de la portería), y deslizarse por barra de bomberos instalada en el otro lateral de la portería (contrario al rocódromo). La otra portería quedará cerrada con dos barras en cada uno de los laterales para evitar el acceso a motos, bicicletas, ... y evitar así actos vandálicos. el acceso a la pista se realizará por un hueco de un metro en un lateral del multijuego, instalando una valla de protección separada un metro de distancia del acceso (para evitar la entrada y salida directa de los usuarios). la tornillería será conforme a norma EN-1176 (AENOR).

Todo ello deberá ser ejecutado sobre una solera de hormigón armado HA-250 y con malla de $150 \times 150 \times 100$ mm, con un espesor total de 150 mm. Superficie del hormigón en función de las medidas del multijuego. (solera no incluida).

Sobre la solera de la cancha se instalará césped artificial en color verde, con marcaje de las zonas de juego con líneas blancas del mismo material, 100% de polietileno fibrilado con una altura de 12 mm, lastrado con 12 kg/m^2 de arena e sílice. Todo el conjunto se fabricará e instalara conforme a norma EN-14710.

Características técnicas

- Calidad de la cerrajería en acero S-275 JOH, S-235-JR, (DD 11), SAE 1008, laminado en frío para la totalidad del juego.



P. I. Escaparate, N-VI Salida 157 Tel.: [34] 983 866 333
 Ctra. Olmedo, Km 2,2 Fax: [34] 983 866 196
 47400 - Medina del Campo clientes@b2sport.es
 Valladolid (España) www.b2sport.es

Valla acabado en panel de polietileno 15mm
Redes antivandálicas cuerda tayfun antilesión.
Acabado de la estructura en varias opciones:

1. lacado al horno 200°C, según carta RAL.
2. Galvanizado en caliente 450°C
3. Galvanizado en caliente 450°C y posteriormente lacado al horno 200°C según carta RAL del multijuego.



P. I. Escaparate, N-VI Salida 157 Tel.: [34] 983 866 333
Ctra. Olmedo, Km 2,2 Fax: [34] 983 866 196
47400 - Medina del Campo clientes@b2sport.es
Valladolid (España) www.b2sport.es