

Tobogán con trepa largo Área de seguridad según EN 1176. Categoría de edad: a partir de 3 años.

Descripción

1. Elementos del tobogán con trepa.

Tobogán con trepa (altura libre de caída 1500 mm), con:
- Acceso por red de trepa.
- Tobogán (altura 1500 mm).

2. Dimensiones.

Largo: 3260 mm. ? Ancho: 840 mm. Altura libre de caída máxima: 1500 mm. Área de seguridad (espacio de caída) según UNE-EN 1176: 6750x3750 mm.
3. Edad de uso.
A partir de 3 años.
Los colores podrían variar.
NOTA IMPORTANTE: Indicar en observaciones del pedido si se va a instalar en arena u hormigón.

Características técnicas

4. Características técnicas.
Fabricado en madera de pino laminada encolada sin nudos (encolado conforme EN 386), con tratamiento en autoclave Clase 4 “vacío y presión” según norma UNE EN 335.

Paneles laterales en planchas coloreadas de polietileno de alta densidad, con protección ultravioleta, y espesor 15 mm.

- No necesita mantenimiento.

- No permite la penetración de humedades, impermeable.

- No contamina el medio ambiente.

- No presenta peligro alguno para las personas, animales o plantas.

- El color no es una pintura de superficie, sino que se encuentra presente en todo el material. - Resistente a la corrosión y la intemperie.

- Absorbe muy bien los impactos, por lo que es un material con una gran resistencia a roturas por vandalismo.

- No produce astillas en caso de rotura.

- Material reciclable 100%.

- Resistencia a los grafitos y fácil limpieza.

Tobogán 1500 mm de altura, de polietileno HD UV. Es la nueva solución para la fabricación de parques infantiles por su absoluta reciclabilidad y facilidad de mecanizado. Con certificado TÜV PRODUCT SERVICE GMBH según EN 11763.

Ventajas:

- Resistencia a los rayos UV.

- No necesita mantenimiento.

- No permite la penetración de humedades, impermeable.

- No contamina el medio ambiente.

- El color no es una pintura de superficie, sino que se encuentra presente en todo el material. - Resistente a la corrosión.

- Absorbe muy bien los impactos, es un material con gran resistencia a roturas y, en caso de producirse, no astilla.

- Material reciclable 100 %.

- Resistente a los grafitis y de fácil limpieza. - Gran facilidad de manipulación.

Base superior de inicio en **madera de tablero contrachapado** técnico de 18 mm de espesor, con superficie antideslizante.

Ventajas:

-Características mecánicas altas.

- Elevada resistencia a la abrasión superficial.

- Acabado superficial antideslizante.

- Mantenimiento sencillo, de fácil y rápida limpieza.

Cuerdas de trepa de Taifun + 1fc, con certificado de ensayos.

Ventajas:

- Interior con cables de acero trenzado para proteger contra vandalismo.

- Recubrimiento en fibra PP-Multi.

- Resistencia a la rotura de 4500 kg.

Toda su estructura metálica (anclajes al suelo, barandilla, elementos de unión, …) tiene un acabado en pintura en polvo epoxi, con un pretratamiento de limpieza-desengrase y fosfatación. Ventajas:

- Excelente adherencia.

- Muy buena resistencia química y mecánica.


- Excelente resistencia a la corrosión, al calor, al impacto, a la abrasión en intemperie y a los cambios extremos de temperatura.

- No requiere solventes, no daña al medioambiente.

- Su cubrimiento es más parejo, penetrando aún en zonas difíciles.

- La capa de pintura da una notable homogeneidad de espesor de película.

- Garantiza un espesor entre 50 a 80 micras, mientras que las pinturas convencionales no logran dichos espesores.



P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)
Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es