

Pavimento Taraflex EVOLUTION espesor 7,5 mm. considerado un revestimiento de suelo plástico formado de una capa de superficie gruesa de vinilo plastificado.

Descripción

De pavimento deportivo sport d de taraflex.
definicion:
se ha considerado un revestimiento de suelo plastico formado de una capa de superficie gruesa de vinilo plastificado, calandrado y con grano, asociado con una subcapa de espuma pvc de celulas cerradas, reforzada por un complejo no tejido de rejilla en fibra de vidrio tipo taraflex sport m, de aproximadamente 7,5 mm. de espesor con alto poder insonorizante. este revestimeinto pertenecera al grupo a (t) de resistencia a la abrasion.
incluira un tratamiento fotorreticulado contra la suciedad protecsol
clasificacion:
este revestimiento:

- habra recibido durante su fabricacion un tratamiento sanosol que lo hara fungiestatico y bacterioestatico en todo su espesor.

-tendra caracteristicas adaptadas a la practica de deportes de sala:
balonvolea, balonmano, baloncesto, badminton, hockey, etc.

- presentara la siguiente resistencia al fuego : m3

especificaciones:
---

anchura del rollo: 1,50 m

longitud del rollo: 20 m

espesor total: 7,5 +- / - 0,20 mm.

peso kg/m ²: 5 kg +- / 0,150 m ².

resistencia a la abrasion taber astm/c 501 : grupo a.

resistencia quimica: maxima

conjunto de compresion: 0,4 %

dimension lineal: 0,099 m2 º k/w

resistencia fungica: maxima con sanosol.

flujo radiante critico: clase 1

dureza: 6

resistencia al rayado: 600 g

aislamiento fonico iso : l 25 db

rebote de pelota din : 98 %

caracteristicas deportivas din 18032: 35 %

amortiguacion choques





P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es