



Asiento monobloque respaldo medio fabricado conforme EN 13200-4 y EN 12727

Descripción

Asiento monobloque con respaldo medio, para instalar en gradas de huella estrecha, o en centros deportivos multiusos. Compatible para instalar en gradas fijas desmontables TSX, fijas transportables TSH o telescópicas TSA.

Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea sobre el frente de grada. Fijación en un solo punto central de anclaje reforzado con planchuela de acero. Desagüe central.

Con certificados de resistencia a la luz, aditivado antiUV, según norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo) por Aidima, cumple la norma UNE EN 12727:01, y certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.

Si el graderío cumple el patrón huella: 85 y contrahuella: 40 cm, el asiento se instala directamente a la grada, en caso contrario, contamos con varios soportes metálicos para corregir la altura de la grada.

Características técnicas

- Fijación directa sobre grada mediante 1 anclaje central
- Agujero de desagüe
- Placa de numeración (opcional número)
- Cumple normativa UEFA y FIFA
- Resistencia al fuego M4 (opción M2) según norma une 23727
- Resistencia a la luz U.V. según norma din 54003
- Resistencia a la flexión según norma din 53455
- Resistencia al impacto según norma DIN 53453 además, la mayor parte de nuestros productos tienen un acabado rayado antideslizante
- Colores según carta RAL estandar. (Opción asiento en un color y puente de otro diferente para diferenciar plazas)



