



REF: Butaca micra PC grada plegable

Butaca plegable montada sobre barra y pie metálico. Fabricada conforme normativa EN 13200

Descripción

Butaca plegable montada sobre barra y pie metálico.

Tanto el asiento como el respaldo quedan recogidos en un único movimiento que se genera de forma automática cuando la persona desocupa la butaca.

El plegado y desplazamiento hacia abajo del respaldo, se produce cuando el asiento se pliega girando sobre su eje, quedando recogido el asiento junto al respaldo, y obteniendo por ello una profundidad de 180 mm., lo que posibilita su instalación en lugares con reducido espacio.

El apoyabrazos se eleva de forma simultánea a los movimientos de asiento y respaldo, quedando incluida la misma medida de 180 mm.

Características técnicas

Las piezas de espuma inyectadas, disponen de un espesor total de 80 mm. en el asiento y de 70 mm. en el respaldo.

La unión de los laterales de aluminio inyectado a la barra de perfil de acero de 60 x 30 mm. y 3 mm. de espesor, se realiza por la parte inferior de la misma, con tornillos DIN 933 M8x30, y a su vez la barra queda unida a los pies de acero de perfil de 80 mm Ø y 2 mm. de espesor, mediante soldadura al arco por hilo continuo. La fijación al piso se realiza a través de una pletina de formato circular de 170 mm. Ø y espesor de 4 mm., mediante tacos de expansión y tornillos específicos para cada tipo de piso.

Toda la estructura metálica, formada por la barra soporte de las butacas y pies de fijación al piso, disponen de un acabado en polvo de epoxi negro, con secado horno a 200°. Este modelo se produce en grupos de 2, 3 y 4 butacas en filas rectas.

