

Butaca plegable montada sobre barra y pié metálico. Fabricado conforme normativa EN 13200.

Descripción

Butaca plegable montada sobre barra y pié metálico. Tanto el asiento como el respaldo quedan recogidos en un único movimiento que se genera de forma automática cuando la persona desocupa la butaca.
El plegado y desplazamiento hacia abajo del respaldo, se produce cuando el asiento se pliega girando sobre su eje, quedando recogido el asiento junto al respaldo, y obteniendo por ello una profundidad de 180 mm., lo que posibilita su instalación en lugares con reducido espacio.
El apoyabrazos se eleva de forma simultánea a los movimientos de asiento y respaldo, quedando incluida la misma medida de 180 mm.

Características técnicas

El asiento y respaldo están fabricados mediante inyección de poliuretano moldeado en frío, con el patentado y exclusivo ”UNIBLOCK System®”, que incluye en el mismo procedimiento la inserción de las estructuras metálicas, formadas por perfil de acero cuadrado de 20x20 mm. y 1,5 mm. de grueso, curvado y soldado al arco por hilo continuo, sobre la que se insertan una serie de muelles ondulados, colocados de forma estratégica, que mejoran la comodidad de las partes tapizadas.

En los extremos de la estructura del asiento, se alojan los ejes de acero que sirven para el giro del asiento y posterior plegado simultáneo de todo el conjunto.
Las piezas de espuma inyectadas, disponen de un espesor total de 80 mm. en el asiento y de 70 mm. en el respaldo.

La unión de los laterales de aluminio inyectado a la barra de perfil de acero de 60 x 30 mm. y 3 mm. de espesor, se realiza por la parte inferior de los mismos, con tornillos DIN 933 M8x30 y a su vez la barra queda unida a los pies desmontables y móviles de perfil y pletina de acero, mediante soldadura al arco por hilo continúo.

Toda la estructura metálica, formada por la barra soporte de las butacas y pies de fijación al piso, disponen de un acabado en polvo de epoxi negro, con secado horno a 200°.
Este modelo se produce en grupos de 3, 4 y 5 butacas en filas rectas.



