



Tribuna telescópica motorizada con silla monobloque sobre grada con respaldo bajo, fabricada conforme norma EN 13200 (AENOR), en cuanto a seguridad, estabilidad, y resistencia.

Descripción

Tribuna telescópica motorizada con silla monobloque sobre grada con respaldo bajo fabricada en polipropileno copolímero, especialmente diseñada para edificios multiusos, polideportivos y todo tipo de recintos, que precisen de una **gran polivalencia, funcionalidad** que quieran distinguirse por la **robustez** del conjunto.

Nuestras tribunas telescópicas TSA con silla monobloque sobre grada con respaldo bajo solucionan problemas de espacio, permiten ampliar el aforo transformando un área libre en útil, rápidamente; **De robusta ingeniería, ágil diseño y bajo mantenimiento.** Desarrolladas para proporcionar la **máxima fiabilidad** y confort al espectador.

Características técnicas

- Escaleras ancho: de 1100 a 1500mm.
- Acceso tribuna: Superior, inferior o ambas según necesidades.
- Barandillas en tubo acero Ø 40mm.
- Calidad del acero S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) SAE 1008.
- 3 Ruedas por pata y 6 por fila con 40mm banda rodadura de poliuretano, y Ø 125mm.
- Sistema deslizamiento de estructuras por medio de cuádruple rodamiento de bolas inferior y guía rueda nylon superior.
- Acabado lacado al horno 200°C conforme ASTM B-117 >500 horas niebla salina.
- Configuración de acabados: Selección ficha opciones y tipo asiento (OT100 - 800).
- La tribuna TSA y su estructura disponen de certificado de carga conforme a los siguientes parametros.:
- Sobrecarga de uso de 500 Kg/m², mayorada por un coeficiente de seguridad de 3/2.
- Sobrecarga horizontal de 100 Kg. en cada altura en sentido longitudinal al graderío.
- Deflexión máxima de L/300.
- Peso* propio de 50 Kg/m mayorada por un coeficiente de seguridad de 4/3. (*SIN SILLA).



